



**Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Heavy Duty V2**

Mobil Commercial Vehicle Lube , Chile

Lubricante Mobil para vehículos comerciales

Descripción del producto

Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Heavy Duty V2 es un aceite de alto rendimiento para motores diésel que proporciona una excelente protección comprobada en aplicaciones de servicio severo en carretera y fuera de ella. Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Heavy Duty V2 es recomendado por ExxonMobil para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado bajo las condiciones de operación que se encuentran en las industrias de transporte de carga y pasajeros, minería, construcción, cementera, explotación de canteras y agrícola.

Propiedades y beneficios

La tecnología tras Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Heavy Duty V2 proporciona un excelente desempeño en motores diésel tanto modernos como en modelos más antiguos. Los beneficios potenciales clave incluyen:

| Propiedades                                       | Ventajas y beneficios potenciales                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Estabilidad térmica y resistencia a la oxidación. | Controla la acumulación de lodos y depósitos.               |
| Reserva de TBN.                                   | Control de los depósitos.                                   |
| Estabilidad ante el esfuerzo cortante.            | Menor consumo de aceite y protección contra el desgaste.    |
| Excelente detergencia y dispersancia.             | Motores más limpios y una mayor vida útil de estos.         |
| Compatibilidad con los componentes.               | Una vida útil más larga de los empaques y sellos del motor. |

Aplicaciones

Recomendado por ExxonMobil para su uso en:

- Equipos de fabricantes europeos, japoneses y estadounidenses propulsados por motores diésel de aspiración natural o turboalimentados.
- Transporte de carga y pasajeros de servicio ligero y pesado.
- Industrias que utilizan equipo fuera de carretera, entre ellas: construcción, minería, explotación de canteras, cementera y agrícola.

Especificaciones y aprobaciones

| Este producto cumple o excede los requisitos de: |
|--------------------------------------------------|
| API CH-4                                         |
| API CF                                           |

Propiedades y especificaciones

| Propiedad                                       |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Grado                                           | SAE 15W-40 |
| Viscosidad cinemática @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 | 108        |
| Punto de inflamación, °C, ASTM D92              | 227        |
| Índice de viscosidad, ASTM D2270                | 140        |

| Propiedad                                        |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97                   | -27  |
| Viscosidad cinemática @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445 | 14.7 |
| Número de basicidad total, mg KOH/g, ASTM D2896  | 9    |
| Densidad a 15.6 °C g/ml, ASTM D4052              | 0.88 |

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (Material Safety Data Sheet, MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

03-2025  
COPEC S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved