

Mobil Delvac MX 15W-40

Aceite Premium para Motores Diesel.

Mobil Delvac MX 15W-40 es un aceite "Premium" para motores diesel formulados en base a aceites minerales de alta calidad y un sistema de aditivos balanceados para cumplir con las severas demandas de servicio de los modernos motores diesel. Provee una sobresaliente protección contra el espesamiento, depósitos a altas temperaturas, formación de lodos, degradación del aceite y corrosión. Tiene excelentes propiedades a bajas temperaturas, las que aseguran una rápida circulación del aceite en la partida para prevenir el desgaste, mientras su estabilidad al corte "stay in grade" permite mantener su viscosidad bajo severas operaciones a altas temperaturas.

BENEFICIOS:

- Sobresaliente protección para motores diesel de 4 tiempos en la mayoría de las demandas de servicio en carretera y equipos fuera de carretera.
- Prolongada vida útil del motor.
- Sobresaliente control de los depósitos a altas temperaturas.
- Excelente control de hollín.
- Reducción del pulido y rayado de las camisas debido a una potenciada retención de viscosidad bajo alto esfuerzo de corte y altas temperaturas (HT/HS).

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:

Mobil Delvac MX 15W-40 cumple o excede las siguientes especificaciones:

- **Cummins CES 20078 / 20077/ 20076**
- **Caterpillar CAT ECF-2**
- **ACEA E7-12**
- **Isuzu DEO (vehículos con DPD)**
- **Isuzu pequeñas transmisiones manuales (excepto MUA y MUX y cajas transferencia)**

Mobil Delvac MX 15W-40 posee las siguientes aprobaciones de fabricantes:

- **MB 228.3**
- **Volvo VDS-3**
- **Mack EO-M Plus / EO-N**
- **MAN M 3275-1**
- **MTU Categoría 2**
- **Renault Trucks RLD-2**
- **Kamaz motores Euro-3, Euro-4 y Euro-5**
- **AVTODISEL (TaMZ) YaMZ-6-12**

Recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones que requieren los siguientes niveles de calidad:

- **API CI-4 / CH-4**
- **API CG-4/CF-4/CF**
- **ACEA A2-96 Issue 3**
- **ACEA B2-98 Issue 2**



- Detroit Diesel 7SE 270 (4 tiempos)
- Mack EO-M
- Volvo VDS-2
- Cummins CES 20071 / 20072
- JASO DH-1
- Renault RLD

SALUD Y SEGURIDAD:

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al **600 200 02 02**.

Las características físicas típicas de **Mobil Delvac MX 15W-40** se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
Mobil Delvac MX	Método de Prueba	15W-40
Gravedad específica	ASTM D-4052	0,88
Viscosidad, cSt @ 40°C	ASTM D-445	106
cSt @ 100°C	ASTM D-445	14,4
Viscosidad HT/HS, cP @ 150°C	ASTM D-4683	4,1
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	140
Punto mínimo de fluidez, °C	ASTM D-97	-30
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	228
Cenizas sulfatadas, % en peso	ASTM D-874	1,3
TBN, mg-KOH/gr	ASTM D-2896	11,9
Color	ASTM D-1500	L 3,0

