



Especificaciones del producto

P553000

FILTRO DE LUBRICANTE, COMBINACIÓN ENROSCABLE

¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia construidos para rendir, construidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.



Atributos

Diámetro exterior	118 MM (4.65 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	2 1/4-12 UN
Longitud	296 MM (11.65 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	119 MM (4.69 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	102 MM (4.02 Pulgadas)
Eficiencia 99%	17 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	ISO 4548-12

Válvula de desvío	No
Tipo de medio	Sintético
Ráfaga de colapso	10.3 Bar (149 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	4.65 IN
Ancho empaquetado	4.65 IN
Altura empaquetada	11.75IN
Peso empaquetado	3.41 LB
Volumen empaquetado	0.147 FT3

Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069095-02
Código UPC	742330044278

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.