

## Información de producto | FICHA TÉCNICA

### RECUBRIMIENTO VINÍLICO MULTIUSO

400 ml, 10.3 Oz, 294 g.

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

El recubrimiento vinílico es una pintura mate de secado al aire y una vez ha secado se convierte en una protección removible (pelable). Desarrollada para la protección y customización de objetos. Resistente a la intemperie. También puede dar efecto grip a la superficie pintada debido a su característica "soft touch".

#### CARACTERÍSTICAS

- Facilidad de aplicación.
- Excelente removilidad (Pelable).
- Buen poder cubriente.
- Buena elasticidad.
- Acabado "Soft Touch".
- Para pintar sobre metales, plásticos, vidrio y en la mayoría de pinturas 2K.

#### INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar bien el aerosol antes de usarlo. Recomendamos agitar aproximadamente durante 1 minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y no porosas. Recomendamos limpiar la superficie con un desengrasante (alcohol, disolvente limpieza, agua y jabón etc...) o cualquier otro producto específico adecuado para la superficie en concreto. Aclarar con agua y secar la superficie. Sobre superficies ya pintadas, solamente nos funcionara si la pintura aplicada es una pintura lisa de dos componentes o bien una pintura lisa horneada. Ante la duda prever un ensayo antes.
- Aplicar 5 o 6 capas finas para conseguir un espesor suficiente, entre capa y capa dejar secar la pintura hasta que se obtenga un aspecto matizado de la película aproximadamente 5-10 minutos.
- Pasadas unas 12 horas ya se podrá despegar la película como si se tratara de una película adhesiva, levantando con la uña por un extremo y tirando de ella podremos eliminar fácilmente toda la pintura.
- Después de usar, invertir el aerosol y purgar la válvula tras el uso. Si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en lugares bien ventilados.
- Para más información consulte la ficha de seguridad.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color:	Ver Carta
Secado al tacto:	20'
Secado total:	24h
Espesor película seca:	15 micras/capa
Rendimiento teórico:	0,5 m <sup>2</sup> (aprox.75 microns)
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 5 años
Repintabilidad:	5-10'
Resistencia al calor:	< 100°C
Condiciones de aplicación:	T° ambiente mínima 8°C
	T° superficie de 5°C a 50°C
	Humedad Máx. 85% R.H.P

\* Fecha última revisión: 14/10/2015

#### ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.  
Resistencia del envase al calor : <50°C  
Propelente: DME

Caja (6 unidades)  
205 X 140 X 200 mm.



#### APLICACIONES

Ideal para la protección de metales, vidrio, plásticos (PP, PVC, otros) o cualquier superficie no porosa, ofreciendo excelente removilidad (pelable). Sobre superficies porosas la removilidad de la pintura puede ser más dificultosa o imposible. Puede ser aplicada sobre algunas superficies pintadas, como la mayoría de pinturas 2K o pinturas en polvo horneadas, pero no sobre todas las pinturas de 1 componente. En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, se recomienda realizar un test previo antes de proceder con el trabajo final, y asegurar la buena removilidad de la misma y que se consigan las características deseadas.

#### IMAGEN



#### ETIQUETA



#### DIFUSOR



**COLORES 6** Colores y un barniz.

Blanco / White EX014PV9010	Negro Metalizado / Metallic Black EX014PV0122	Aluminio Metalizado / Metallic Aluminum EX014PV0120
Negro / Black EX014PV9011	Gris Metalizado / Metallic Grey EX014PV0121	Transparente Satinado / Satin Transparent EX014PV0200

Por razones técnicas esta carta de colores puede no mostrar los colores reales. Para una referencia más fiel véase el "Donut" del spray. © Montana Colors 2019.