


BCI 42 DS-55457 BATERIA 55 AMP POWBATOO15





AMPERES	Código Original	MARCA	Modelo	Cap. Reserva	Amperes	Dimensiones en mm			Tipo	Posición
			DIN / JIS	Minutos	CCA -18°C	Largo	Ancho	Alto	Borne	Borne
55	PT-55457	POWERTRUCK	55530	70	55/480	242	173	173	STD	1

Características Del Producto:

La estructura de la caja de la batería ofrece resistencia a las condiciones de trabajo extremas, incorpora pastilla anti flama, para evitar incendios.

El diseño de la cubierta superior plana reduce la pérdida de agua, aumentando la vida de la batería.

Funcionamiento libre de mantenimiento para la máxima comodidad.

Fabricado para reducir material activo , mejorar la resistencia a la vibración de la batería.

El Diseño de la red reduce los riesgos a corto internos y aumenta la duración.

Los conectores internos de alta resistencia garantizan una conexión sólida entre las placas de plomo y superior, lo que permite un mejor flujo eléctricó interno.

Peso aproximado: 12,5 kilos. Voltaje nominal: 12 volts Voltaje en flotación: 13.5 volts Voltaje de carga: 14.1 / 14.6 volts

Electrolito: Acido sulfúrico al 33%

Nuestras baterías en su interior están diseñadas con empaste anti vibración, rejillas reforzadas con soldaduras de plata y celdas de alta resistencia a los derrames y la Gravedad especifica: 1285 gr. X litro corrosión.

> Todas nuestras baterías Incluyen un indicador de carga (ojo visor). Certificadas por ISO 9001 – 14001 TS 16949







