



BCI 31S  
 PT-C31S-900  
 BATERIA 100 AMP  
 POWBAT0033



AMPERES	Código Original	MARCA	Modelo	Cap. Reserva	Amperes	Dimensiones en mm			Tipo	Posición
			DIN / JIS	Minutos	CCA -18°C	Largo	Ancho	Alto	Borne	Borne
100	PT-C31S900	POWERTRUCK	C31S-900	150	100/900	325	173	237	STUD	2

**Características Del Producto:**

La estructura de la caja de la batería ofrece resistencia a las condiciones de trabajo extremas, incorpora pastilla anti flama, para evitar incendios.

El diseño de la cubierta superior plana reduce la pérdida de agua, aumentando la vida de la batería.

Funcionamiento libre de mantenimiento para la máxima comodidad .

Fabricado para reducir material activo , mejorar la resistencia a la vibración de la batería.

El Diseño de la red reduce los riesgos a corto internos y aumenta la duración.

Los conectores internos de alta resistencia garantizan una conexión sólida entre las placas de plomo y superior , lo que permite un mejor flujo eléctrico interno.

Peso aproximado : 25 kilos

Voltaje nominal : 12 volts

Voltaje en flotación : 13.5 volts

Voltaje de carga : 14.1 / 14.6 volts

Gravedad especifica : 1285 gr. X litro

Electrolito : Acido sulfúrico al 33%

Nuestras baterías en su interior están diseñadas con empaste anti vibración, rejillas reforzadas con soldaduras de plata y celdas de alta resistencia a los derrames y la corrosión.

Todas nuestras baterías Incluyen un indicador de carga (ojo visor).

Certificadas por ISO 9001 – 14001 TS 16949



**implementos**  
 DISTRIBUYE EN CHILE IMPLEMENTOS