

Prestone

LISTO PARA USAR 35% Anticongelante + Refrigerante



Prestone
ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE

35% LISTO PARA USAR
Recomendado
**PARA TODOS
LOS VEHÍCULOS**
Todos los modelos y modelos de vehículos
a cualquier figura.

ADVERTENCIA: GAVINO DIFUSOR DE CALOR
Lea atentamente otras precauciones al reverso.

**CON
INHIBIDORES
COR-GUARD®
PARA UNA MEJOR
PROTECCIÓN CONTRA
LA CORROSIÓN**

**Prestone® Protege
17 partes esenciales del motor
PARA UNA VIDA ÚTIL MÁS LARGA DEL MOTOR**

Protección superior para TODOS LOS VEHÍCULOS

- Garantía de vida útil más larga del motor: 10 años ó 482 803 kilómetros*
- Protege al instante contra la oxidación, la suciedad y la corrosión
- Protege las piezas del sistema de enfriamiento: para una mayor vida útil del motor con tecnología Cor-Guard®
- Compatible con todos los colores de anticongelante y refrigerante.

El refrigerante podría ser el fluido más importante de su motor
El sistema de enfriamiento protege el 25% del costo de todo el automóvil



LISTO PARA USAR 35%

Anticongelante + Refrigerante

Beneficios Prestone® Cor-Guard®

Cuando se usa de acuerdo a las indicaciones, el Anticongelante+Refrigerante Prestone® **Listo para Usar 35%** proporciona los siguientes beneficios:

- Ayuda a prevenir el sobrecalentamiento y la congelación del motor
- Detiene el avance de la corrosión protegiendo al aluminio y todos los demás metales del motor
- Ofrece protección de Larga Duración hasta por 10 años ó 482 803 km** bajo condiciones severas de clima u operación
- Diseñado para funcionar en cualquier auto o camión ligero sin importar marca, modelo o año
- Compatible con cualquier tecnología de anticongelante
- Puede mezclarse con anticongelante de cualquier color preservando el color del anticongelante original 
- Recomendado para cambio completo de anticongelante o relleno

Aplicación

Prestone® Anticongelante+Refrigerante **Listo para Usar 35%** es la solución ideal para ayudarle al motor a que dure por más tiempo. Reforzado con la nueva y mejorada tecnología de Larga Duración patentada **Cor-Guard®**, Prestone® previene la corrosión y ayuda a que el sistema de enfriamiento funcione de manera más eficiente. Mantenga el sistema de enfriamiento, incluyendo el radiador y la bomba de agua libre de los efectos dañinos de los anticongelantes usados. Use Prestone®, el anticongelante especialmente diseñado para los motores más sofisticados de autos y camiones de uso ligeros de hoy en día.

Descripción General

Propiedades	Valores Típicos
Etilenglicol	35.5%
Inhibidores Solubles (Anhidros)	2.0%
Agua	62.25%
Colorante	Trazas
Color	Amarillo Fluorescente
Olor	Característico

Propiedades	Valores Típicos	Pruebas
Contenido de ceniza	1.0% por peso	ASTM D1119
pH	8.3	ASTM D1287
Reserva Alcalina	4.5	ASTM D1121
Gravedad específica a 20/20 °C, Solución 50%	1.0530	ASTM D1122
Punto de Congelación, Solución 50%	-20 °C / -4 °F	ASTM D1177
Punto de Ebullición†, Solución 50%	126 °C / 259 °F	ASTM D1120
Prueba de Espuma	60 ml, 1.6 segundo tiempo de ruptura	ASTM D1881

Tabla de Protección

Protección	Protección Contra la Congelación	Protección contra la ebullición†
Listo para usar 35%	-20°C (-4°F)	126°C (259°F)

Si se desea una protección de temperatura diferente, use la fórmula y mezcla de concentrado Prestone que necesite.

† Usando un tapón de presión del radiador de 103 kPa (15 psi) en buenas condiciones

**Con un enjuague/vaciado completo según las recomendaciones del fabricante

Presentaciones

	946 mL	Galón 3.785 L	5 L
No. de Parte	AF12035ML	AF12035M	AF12035M5
No. de SDS	727	727	727
Piezas por Caja	12	6	4
UPC Producto	7501219508125	7501219508095	7501219508224
UPC Caja	17501219508129	17501219508092	17501219508221
Largo Caja	42 cm	39 cm	38.5 cm
Ancho Caja	27.2 cm	33.6 cm	25.5 cm
Alto Caja	20.5 cm	31.2 cm	32 cm
Peso Caja	12.70 Kg	24.74 Kg	22.15 Kg

	Bidón 19 L	Tambo 208 L	Tote 1 000 L
No. de Parte	AF12035MB	AF12035M8	AF12035MTT
No. de SDS	727	727	727
Piezas por Caja	1	1	1
UPC Producto	7501219508163	7501219501454	7501219501461

Desecho del Producto

No reuse el recipiente. Mantenga cerrado el contenedor. En caso de derrame, lave con agua. Deseche de acuerdo a las normas federales, estatales o locales.

* Prestone® es la marca número uno en ventas de Anticongelante/Refrigerante en Norte América

**Proporciona protección extendida hasta por 240 000 kilómetros o 5 años cuando se cambia por completo de acuerdo a las instrucciones.

Patentado en E.U.A.

ASG OPERATIONS MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

Carretera México Cuautitlán km 31.5 S/N Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán Col. Loma Bonita Cuautitlán, Edo. De México. MEX. C.P.: 54800
Para preguntas o comentarios llame al 800 7154 136

Prestone

PARA TODOS LOS VEHÍCULOS

Anticongelante + Refrigerante

Alarga la vida del motor

Detiene y previene la corrosión y oxidación



*Cuando se realiza el cambio completo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante



Rendimiento del Líquido Refrigerante

Años/Kilómetros	Hasta 10 años ó 482 803 kilómetros
Color del líquido	Compatible con líquidos de todos los colores
Compatibilidad	OAT, POAT, HOAT e IAT
Corrosión	Cumple ó excede con: ASTM D1384, ASTM D4340 y ASTM D2809

Para usar con equipos de todos los fabricantes

Sedanes, SUV, CUV y Furgonetas	✓
Camiones: de servicio liviano y mediano	✓
Motores de gas y diesel	✓
Componentes de aluminio y hierro fundido	✓

ASG OPERATIONS MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

Carretera México Cuautitlán km 31.5 S/N Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán Col. Loma Bonita Cuautitlán, Edo. De México. MEX. C.P.: 54800
Para preguntas o comentarios llame al 800 7154 136