



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------|--|
| • CONSTRUCCIÓN: | Inyección directa al cuero. |
| • APARADO: | Cuero Floater. |
| • FORRO: | Cuero gamuzado y Napa acolchado de alto confort. |
| • SUPLETE: | Cuero Floater y Napa acolchada. |
| • PLANTA: | Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico. |
| • PUNTERA: | De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2. |
| • CONTRAFUERTE: | Termoplástico cementado. |
| • PLANTILLA INTERIOR: | Anatómica intercambiable de alto confort Polyyou conformada en tela y con Shock-Absorber. |
| • PLANTILLA DE ARMADO: | Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetracion, certificado segun NCh 1797. |
| • PASACORDONES: | Cinta tejida de alta resistencia con reflectante. |
| • GANCHOS: | Polimero de alta resistencia. |
| • CORDONES: | Poliamida con reflectante. |
| • NUMERACIÓN: | 34 al 48 |
| • CERTIFICACIÓN: | CESMEC |
| • COLOR: | Cafe. |

