

ZAPATO V910 AZUL

Cód. 07-01-023

V-FLEX®

TALLAS

36 a la 46

CONSTRUCCIÓN
INYECCIÓN

PU - PU

CARACTERÍSTICAS

Calzado de seguridad de alto desempeño, diseñado para entornos exigentes. Incorpora planta bi-densidad en poliuretano base poliéster, con excelente adherencia, resistencia a la abrasión, hidrocarburos y bajas temperaturas. Su construcción garantiza confort, durabilidad y protección eléctrica, ideal para jornadas prolongadas y variadas condiciones de trabajo.

NORMAS

Norma Europea



EN ISO 20345:2011
SBP E FO SRC

Norma Americana



F2412-11 (EH)
(Aislante eléctrico)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Microfibra Textil.
- Altura Caña: 70 mm.
- Forro Caña: Textil.
- Aplicación: Refuerzo de goma en punta y talón.
- Planta Estándar: Poliuretano Bi-Densidad Sistema poliéster, antideslizante [SRC].
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 Volt. Ensayo de 18.000 Volt a 60 Hz durante 1 minuto sin fuga mayor a 1 mA. ASTM F2412-11 (EH).
- Plantilla Interior: PU Textil, antimicótica e intercambiable
- Cordones: Poliéster resistencia mínima 50 Kg/F.
- Puntera de acero.
- SBP: Puntera de seguridad que protege la punta del pie de daños. Nivel de protección es de 200 J en impacto y 15kN en compresión.
- P: Resistencia a la perforación.
- E: Absorción de energía en el talón.
- FO: Resistencia a los hidrocarburos.
- SRC: Resistencia de la suela al deslizamiento.



TECNOLOGÍAS



PUNTERA
DE ACERO



CALZADO
ANTIDESLIZANTE



PLANTILLA
DE ACERO



CALZADO
AISLANTE



ABSORCIÓN DE
ENERGÍA EN EL
TALÓN



RESISTENCIA A
ÁCIDOS E
HIDROCARBUROS

TABLA DE TALLAS

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta
debe medir del borde del talón
a la punta de los dedos