

7022-PREMIUM BOMBA DE TRANSFERENCIA MANUAL PPS P/TAMBOR 50-220 LTS.

Código Bozza	12.210.0077
Referencia	7022-PREMIUM
Aplicación	Adecuada para transferencia de aceite y fluidos en tambores de 50 a 220 litros.
Objetivo	Transferir Diesel, Querosene, Arla-32, Aceites y algunos productos químicos como alcalinos fuertes y soluciones con ácidas débiles (0,1 – 5,0%).

Especificaciones

Peso Líquido	1,1 Kgs.
Peso Bruto	1,33 Kgs.
Largo	540 mm.
Alto	1440 mm.
Material	PPS
Uniones	Vitón
Temperatura máx.	70°C.
Pintura	No aplica.
Estanques	50 – 220 Lts.
Caudal libre	0,3 litros/ciclo.

Compuesto por:

Accionamiento por palanca.
Tubo telescópico.
Boquilla de descarga.



Obs: Los resultados presentados se obtuvieron con bombas de flujo libre. Lubricantes utilizados: Aceite ISO-VG22. Temperatura ambiente: 35 °C. Otras consistencias de aceite disponibles bajo pedido.

DIFERENCIAS

- Alta resistencia a corrosión y descascarillado.
- Construcción reforzada.
- Tubo de succión telescópico para fácil adaptación a tambores de 50 – 220 Litros.
- Palanca anatómica.
- Facilidad y practicidad en la transferencia de fluidos.
- Reducción de desperdicios.

VENTAJAS

- Facilidad de recolección de aceites para análisis.
- Disminuye riesgo de contaminación de aceite transferido.
- Facilidad de operación, menor riesgo ergonómico.

CUIDADOS BÁSICOS

- Usar fluidos limpios y libres de impurezas. (polvo, limaduras, trapos, etc).
- Utilice siempre piezas de reposición originales.
- Usar solamente productos químicos alcalinos fuertes y ácidos leves con soluciones inferiores a 5%.

USOS

- Para transferencia de agua, diesel, biodiesel, querosene, aceites y algunos productos químicos como algunos alcalinos fuertes y soluciones con ácidos leves (0,1 – 5%), por medio de palanca.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas y equipos que necesitan de lubricación.
- Automotriz: Lubricación de vehículos leves y pesados.
- Agropecuario: Lubricación de máquinas y equipos agrícolas.