

FOX-ARLA32-12V-G2

BOMBA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICA ARLA-32

Código Bozza	12.421.0060
Referencia	FOX-ARLA32-12V-G2
Aplicación	Arla 32 y Agua.
Objetivo	Suministro o transferencia de ARLA-32 mediante motor eléctrico portátil de 12V.

Especificaciones

Peso Líquido	10,8 Kgs.
Peso Bruto	12,0 Kgs.
Largo	190 mm.
Ancho	300 mm.
Alto	170 mm.
Material	Acero, aluminio, vitón.
Presión Max. Trab.	20 PSI
Caudal	36 Litros / Minuto
Voltaje	12 Volts
Corriente	20 Amperes
Ciclo máx. trabajo	20 minutos
Temp. de trabajo	Min -5°C, Max 40°C
Protección motor	IP55
Entrada	¾" BSP
Salida	¾" BSP
Embalaje	1 C=280mm. x L=280mm. x A=530MM.

Compuesto por:

Bomba eléctrica 12 Volts
Interruptor On/Off
Pitón de abastecimiento (mod. 5522 Arla-32)
Cable de alimentación.
Manguera de abastecimiento de 4Mts. en EPDM.



Obs: Los resultados presentados se obtuvieron con bombas de flujo libre. Fluido utilizado: Arla32. Temperatura ambiente.

DIFERENCIAS

- Ligero y compacto, reduce el esfuerzo físico del operador.
- Altamente resistente a la corrosión y al desplazamiento de componentes.
- Bomba eléctrica portátil que elimina el uso de aire comprimido.
- Alimentado por una batería de vehículo de 12 V.
- Conjunto completo para una fácil instalación.

VENTAJAS

- Transferencia eficiente y ágil de fluidos químicos, Arla-32 y agua.
- Interruptor de encendido/apagado para mayor comodidad.
- Incluye una boquilla de llenado para un mejor control del flujo.

CUIDADOS BÁSICOS

- Utilice fluidos de alta calidad libres de impurezas como polvo, limaduras, trapos, etc.
- Al llenar o transferir fluidos, utilice un entorno adecuado para evitar riesgos de contaminación.
- Nunca doble ni aplaste las mangueras de succión o descarga.
- Utilice siempre repuestos originales. Conserve el conjunto original y evite añadir piezas adicionales.
- No apto para alcohol, diésel, gasolina, ácidos ni aceites lubricantes.
- Evite caídas e impactos.
- Nunca exceda el ciclo de trabajo máximo de 3 minutos de BYPASS.

USOS

- Traslado y llenado de tanques y depósitos de vehículos, implementos agrícolas y maquinarias en general que utilicen Arla-32.

SEGMENTOS

- Automotriz: Gasolineras en general.
- Agrícola: Repostaje de maquinaria pesada.
- Construcción: Transferencia de fluidos.