



BOMBAS PARA ACEITE

BOMBA NEUMÁTICA PARA TAMBOR

Bomba neumática con tubo de succión de 940 mm. para tambor de 180-200 kgs.

Capacidad de suministro: 12 a 14 L/min.

Requiere conexión permanente con compresores de aire (no incluido) con una presión de entrada de 6-8 bar (87-115 Psi).

Incluye accesorios:

- Conector "Quick Plug" para entrada de aire desde el compresor.
- Acople HE/HE de 1/2" para manguera de salida de aceite.
- Soporte para fijar la bomba a la boquilla del tambor.

Si el compresor no lo tiene, se debe instalar un regulador de presión con manómetro y filtro de humedad entre el compresor y la bomba para:

- Mantener la presión de aire al nivel recomendado (6~8 bar o 87~115 Psi).
- Evitar que la humedad dañe el equipo (la humedad puede llegar al motor de la bomba, generando corrosión en las empaquetaduras. lo que a la larga dañará el motor).
- Tener una válvula de corte rápido del suministro de aire en caso necesario.

BOMBA MANUAL REGULABLE

Bomba para trasvasije con tubo telescópico de longitud regulable, entre 460 mm. y 890 mm. adaptable a diferentes formatos de envase (cuñete, tambor).

Pistón metálico y cuerpo cromado de alta durabilidad y atractiva estética.

Capacidad de suministro: Aproximadamente 350 cc. de líquido por pulso (14 litros por minuto).





BOMBAS PARA ACEITE



	94051700	HP1028
Tipo	Para tambor	Manual
Ratio de presión	5:1	-
Longitud	940 mm	460-890 mm
Peso	7 kg	19 kg
Presión de aire de operación	6-8 bar	-
Presión máxima de fluido	40 bar	-
Flujo máximo de aceite	12-14 L/min	Aprox. 1 L c/3 pulsos
Diámetro de tubo de succión	30 mm	-
Conexión entrada de aire	Quick plug	-
Conexión salida aceite	1/2" BSP	-
Código interno	PR/52602	PR/52622