



MANGUERAS PARA ACEITE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mangueras de 1/2" certificadas bajo normas europeas (EN) y americanas (SAE):

- EN853 1SN DN 12
- SAE 100R1AT

Fabricadas en caucho sintético de alta resistencia a la abrasión y a la intemperie, reforzado con una capa intermedia de alambre trenzado de alta resistencia (2 capas de caucho más 1 capa de alambre trnzado).

Diseñadas para resistir temperaturas entre -40°C y +100°C.

Diámetro interno: 1/2" (12,7 mm.)

Presión Máxima de operación:

16 Mpa (2320 Psi/160 bar)


Presión Mínima de explosión:

64 Mpa (9280 Psi / 640 bar)


Radio de curvatura min: 180 mm.

CARRETES DE MANGUERA

Soporte de carrete (1) y Guía de manguera (2) regulables, para ajustar a la posición más adecuada según el lugar de instalación del carrete.



Tope de manguera regulable, según la altura a la que se instale el carrete.



Mecanismo de fijación y rebobinado automático, para una operación sencilla y eficiente.





MANGUERAS PARA ACEITE



	HR2104	HR2154	70781204
Diámetro	1/2"	1/2"	1/2"
Longitud	10 mts.	15 mts.	4 mts.
Carrete	Si	Si	No
Código interno	PR/52623	PR/52608	PR/52606

MANGUERA PARA ENTRADA DE CARRETE DE ACEITE



	70781202
Diámetro	1/2"
Longitud	2 mts.
Carrete	No
Código Interno	PR/52607