



BOMBAS PARA ENGRASE

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA TAMBOR Y CUÑETE

Bombas neumáticas con tubo de succión de 940 mm. para tambor de 180-200 kgs. o con tubo de succión de 480 mm. para cuñete de 50 kgs.

Alto ratio de presión (50:1), que permite suministrar en forma eficiente fluidos de alta viscosidad como las grasas automotrices.

Capacidad de suministro: 400-600 gramos por minuto (dependiendo de la viscosidad del fluido y temperatura ambiental).

Requiere conexión permanente con compresor de aire (no incluido) con una presión de entrada de 6-8 bar (87-115 Psi).

Si el compresor no lo tiene, se debe instalar un regulador de presión con manómetro y filtro de humedad entre el compresor y la bomba para:

- Mantener la presión de aire al nivel recomendado (6~8 bar o 87~115 Psi).
- Evitar que la humedad dañe el equipo (la humedad puede llegar al motor de la bomba, generando corrosión en las empaquetaduras. lo que a la larga dañará el motor).
- Tener una válvula de corte rápido del suministro de aire en caso necesario.





BOMBAS PARA ENGRASE



	19406050	14806050
Uso	Para tambor 180-200kg	Para balde 50kg
Ratio de presión	50:1	50:1
Longitud	940 mm	480 mm
Peso	7 kg	7 kg
Presión de aire de operación	6-8 bar (87-115 psi)	6-8 bar (87-115 psi)
Presión máxima de fluido	300-400 bar (4350-5800 psi)	300-400 bar (4350-5800 psi)
Velocidad de salida de grasa	400-600 g/min	400-600 g/min
Conexión salida grasa	1/4"	1/4"
Código interno	PR/52616	PR/52610