



# PT-30H-700 BATERIA 100 AMP 30H

AMPERES	Código Original	MARCA	Modelo	Cap. Reserva	Amperes	Dimensiones en mm			Tipo	Posición
			DIN / JIS	Minutos	CCA -18°C	Largo	Ancho	Alto	Borne	Borne
100	PT-30H-700	POWERTRUCK	30H	145	100/700	330	172	240	STANDAR	2



### Características Del Producto:

La estructura de la caja de la batería ofrece resistencia a las condiciones de trabajo extremas, incorpora pastilla anti flama, para evitar incendios.

El diseño de la cubierta superior plana reduce la pérdida de agua, aumentando la vida de la batería.

Funcionamiento libre de mantenimiento para la máxima comodidad.

Fabricado para reducir material activo , mejorar la resistencia a la vibración de la batería.

El Diseño de la red reduce los riesgos a corto internos y aumenta la duración.

Los conectores internos de alta resistencia garantizan una conexión sólida entre las placas de plomo y superior , lo que permite un mejor flujo eléctrico interno.

Peso aproximado : 25 kilos.  
 Voltaje nominal : 12 volts  
 Voltaje en flotación : 13.5 volts  
 Voltaje de carga : 14.1 / 14.6 volts  
 Gravedad específica : 1285 gr. X litro  
 Electrolito : Acido sulfúrico al 33%

Nuestras baterías en su interior están diseñadas con empaste anti vibración, rejillas reforzadas con soldaduras de plata y celdas de alta resistencia a los derrames y la corrosión. Todas nuestras baterías Incluyen un indicador de carga (ojo visor).  
 Certificadas por ISO 9001 – 14001 TS 16949  
 Garantía 12 meses  
 Fabricada en TURQUIA.



Garantiza y Distribuye Implementos S.A..