

SBW920M2K-B2

Kit Llave de impacto 1/2" (13mm) 20V + 2 baterías STANLEY

INCLUYE

- Kit Llave de impacto 1/2" (13mm) 20V + 2 baterías STANLEY

CARACTERÍSTICAS LLAVE DE IMPACTO

- Voltaje: 20V.
- Cuadrante de 1/2" (13mm).
- Velocidad sin carga: 0-900 / 0-1 900 RPM.
- Impactos por minuto: 3000 IPM.
- Torque: 370 Nm / Máximo 650 Nm.
- Consumo promedio de aire: 5,3 CFM al vacío / 3,46 CFM con carga.
- Diseñada para enroscar, apretar y aflojar sujetadores roscados, normalmente tuercas y tornillos.
- Luz Led para iluminar el área de trabajo.
- BRUSHLESS (Motor sin carbones): Mayor tiempo de uso y alta eficiencia, reduciendo sus costos de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS BATERÍA

- Celdas de grado profesional de alta capacidad.
- Riel Robusto, manteniendo la batería en su lugar.
- Indicador de estado de carga.
- Voltaje: 20V.
- Amperaje: 4Ah.
- Tipo: Ión-Litio.
- Tiempo de carga entre batería y cargador:
Cargadores SC125: 190 minutos / Cargadores SC200: 120 minutos.

CARACTERÍSTICAS CARGADOR

- Voltaje: 20V.
- Amperaje: 2Ah.
- Tipo: Ión-Litio.
- Mayor duración de batería. / Auto descarga mínima / Tecnología de batería mejorada / Sin efecto memoria / Riel Robusto.
- Tiempos de carga: SB201 (1,5Ah): 45 minutos / SB202 (2 Ah): 60 minutos / SB204 (4 Ah): 120 minutos / SB206 (6 Ah): 180 minutos.

