

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL – TRAXIUM AXLE 7 85W-140

DATOS CLAVE

Aceite de transmisión para ejes.
Aceite para transmisiones manuales.

NORMAS INTERNACIONALES

- API GL-5

APROBACIONES DE FABRICANTES

- ZF TE-ML 05A / 12E / 16D / 21A

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE

- IVECO RAM2

TECNOLOGÍA

Tecnología aprobada.

Lubricante en el que puede confiar.

Con la tecnología Approved, proporcionará fluidos de transmisión probados y aprobados por fabricantes para un rendimiento óptimo.

Nuestros productos se desarrollan en nuestro centro avanzado de I+D en Francia en estrecha colaboración con fabricantes de vehículos y equipos.

APLICACIONES

Traxium Axle 7 85W-140 es un aceite de alto rendimiento desarrollado para ejes, engranajes altamente cargados y ejes hipoidales con reducción simple o doble que requieren API GL■5.

Está especialmente adaptado para la lubricación de transmisiones manuales ZF con intervalos de cambio basados en recomendaciones OEM.

RENDIMIENTO Y BENEFICIOS

- Protección eficiente de engranajes contra desgaste y corrosión gracias a propiedades estables de extrema presión.
- Alta compatibilidad con filtros de aceite debido a propiedades antiespumantes.
- Excelente estabilidad operacional debido a su alto índice de viscosidad.

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de usar el producto, debe verificarse la guía de mantenimiento del vehículo.
Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
No almacenar sobre 60 °C.
Mantener alejado de luz solar, frío intenso y fluctuaciones extremas de temperatura.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Basado en la información toxicológica disponible, este producto no debería causar efectos adversos para la salud cuando se utiliza correctamente y conforme a las recomendaciones de la Hoja de Seguridad (SDS).
La SDS está disponible a solicitud del distribuidor local y en el portal oficial de TotalEnergies.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Prueba	Unidad	Método	Resultado
Grado de viscosidad	-	SAE J306	80W-90
Densidad a 15°C	kg/m³	ISO 3675	897
Viscosidad cinemática a 40°C	mm²/s	ISO 3104	336
Viscosidad cinemática a 100°C	mm²/s	ISO 3104	25
Índice de viscosidad	-	ISO 2909	96
Punto de fluidez	°C	ISO 3016	-27
Punto de inflamación	°C	ISO 2592	208

Los valores indicados son típicos de producción y no deben considerarse especificaciones exactas.