



MULTIS EP 2

DESCRIPCIÓN

Grasa de litio/calcio de extrema presión para usos múltiples y condiciones de servicio severas.

APLICACIONES

MULTIS EP 2 es una verdadera grasa multipropósito, formulada para la lubricación de rodamientos de bolas y de rodillos cargados, cojinetes de ruedas, juntas universales, chasis y diversas aplicaciones con cargas de impacto o vibración. Aplica para equipos de transporte, agricultura, minería y todo terreno, que operan en condiciones húmedas, polvorientas y/o secas.

Adecuada como grasa de uso general para aplicaciones industriales que requieren un grado NLGI 2.

Grasa de Extrema Presión.

ESPECIFICACIONES

ISO 6743-9: L-XCCEB 2

DIN 51502: KP2K-30

VENTAJAS

- **MULTIS EP 2** puede sustituir una amplia gama de grasas, permitiendo la racionalización de stocks y la simplificación del mantenimiento.
- Forma una película lubricante duradera, lo que resulta en una reducción de los costos de mantenimiento y tiempo de inactividad.
- Miscible con la mayoría de las otras grasas con espesantes convencionales.
- Excelente estabilidad mecánica evitando pérdida de consistencia durante la operación.
- **MULTIS EP 2** no contiene plomo, ni otros metales pesados considerados nocivos para la salud humana y el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD	MÉTODO
Jabón / Espesante	Litio / Calcio	-	-
Grado NLGI	2	-	ASTM D 217 / DIN 51818
Color	Marrón	-	Visual
Rango de operación	-30 a +120	°C	-
Test 4 bolas – Carga por soldadura	315	Kgf	ASTM D 2596
Test 4 bolas – Huella de desgaste	0,6	mm	ASTM D2566
Punto de goteo	>190	°C	IP 396 / ISO 2176
Viscosidad cinemática del aceite base a 40°C	150	mm ² /s (cSt)	ASTM D 445