

Rubia 8600 10W-40

Lubricante para motores diésel

INFORMACIÓN CLAVE



Aceite para motores diésel con tecnología sintética de alto rendimiento, utilizado en aplicaciones de servicio pesado "On-Road" y "Off-Road".

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

- ACEA E4/E7
- API CF

CUMPLE REQUERIMIENTOS DE

- IVECO T3 E4
- DAF
- Renault Trucks RXD
- Voith Oil Class A

APROBACIONES DE FABRICANTES

- Mack EO-N
- MAN M 3277
- MB-Approval 228.5
- DTFR 15B120
- Renault Trucks RXD/RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

TECNOLOGÍA

Pro-Efficient technology

Protección probada y aprobada por profesionales, garantizando la máxima eficiencia.

La tecnología Pro-Efficient protege y preserva el rendimiento de los motores, minimizando el desgaste mecánico y alcanzando intervalos de cambio de aceite prolongados, logrando así maximizar la vida útil del motor, reduciendo la probabilidad de fallas mecánicas y, consecuentemente, los costos de mantenimiento.



APLICACIONES

Rubia 8600 10W-40 es un lubricante de tecnología sintética particularmente apto para motores diésel "Heavy-Duty".

Este lubricante de alto rendimiento se encuentra homologado por Scania para sus motores de última generación Euro 6 bajo intervalos extendidos definidos por el fabricante.

Rubia 8600 10W-40 también se encuentra desarrollado para motores diésel EURO 5 y anteriores, de servicio pesado (camiones, autobuses, flotas de servicios de recolección urbanos, etc.) de la mayoría de los fabricantes, como IVECO, entre otros.

Rubia 8600 10W-40 permite entonces la racionalización en flotas multimarca (fabricantes americanos y europeos).

PERFORMANCE Y BENEFICIOS PARA EL USUARIO

Rubia 8600 10W-40 brinda un excelente nivel de performance ya que combina aceites base sintéticos con aditivos de alto rendimiento que aportan una excelente estabilidad térmica. Sus aditivos detergentes, anti-oxidantes y anticorrosivos permiten obtener intervalos entre cambios extendidos, especialmente en el caso de SCANIA, permitiendo reducir los costos de mantenimiento.

Rubia 8600 10W-40 posee una elevada reserva alcalina con un nivel muy alto de T.B.N (16 mg KOH/g) para neutralizar los compuestos ácidos e impedir su ataque corrosivo a los metales. Sus propiedades detergentes, dispersantes y anti-desgaste mantienen la limpieza de los componentes más sensibles del motor y garantizan un control eficiente de los depósitos en el pistón, del hollín y los lodos.

CARTACTERÍSTICAS*

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO	RESULTADO
Densidad a 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	866
Viscosidad cinemática a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	84.1
Viscosidad cinemática a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	13
Índice de viscosidad	-	ASTM 2270	156
Punto de escurrimiento	°C	ASTM D97	-42
Punto de inflamación	°C	ASTM D92	243
T.B.N	mg KOH/g	ASTM D2896	16
Cont. Cenizas sulfatadas	% m/m	ASTM D874	1.9

* Las características consignadas en la tabla de arriba corresponden a valores típicos a título ilustrativo y no deben ser considerados como especificaciones.

RECOMENDACIONES PARA EL USO

Antes de utilizar el producto deberá chequearse el manual de mantenimiento del vehículo: los cambios de aceite deberían efectuarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe ser almacenado a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse al resguardo de la luz solar, frío intenso y fluctuaciones extremas de temperatura.

Los envases no deben exponerse a la intemperie a fin de evitar contaminaciones y prevenir daños a los mismos y a las etiquetas.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Basado en la información toxicológica disponible, este lubricante usado de acuerdo con las recomendaciones de la hoja de seguridad (SDS), disponible en ms-sds.totalenergies.com, y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún efecto adverso en la salud.

Este producto no debe usarse para ningún otro propósito distinto de aquellos para los cuales está destinado.

Al disponer luego del uso, por favor tener a bien proteger el medio ambiente y cumplir con las regulaciones locales.



TotalEnergies Marketing Chile S.A. / Última actualización: October 23 / Rubia 8600 10W-40

Se pueden esperar mínimas variaciones en condiciones normales de producción, pero estas no afectan el rendimiento del producto, independientemente del sitio. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Puedes conocer todos nuestros productos en www.totalenergies.cl