

Hydraulic AW

Aceite hidráulico antidesgaste

APLICACIONES

Diseñado para el uso en todo tipo de sistemas hidráulicos, tales como máquinas herramientas, máquinas de moldeo por inyección, prensas, maquinaria para el agro y maquinaria de obras públicas.

Apto para el uso en otras aplicaciones que se requiere un aceite hidráulico universal anti-desgaste: engranajes a baja carga, compresores de aire, servo-motores y sistemas de control equipados con sistemas de filtración.

ESPECIFICACIONES

Cumple los requerimientos:

ISO 6743-4 HM

DIN 51524 P2 HLP

ISO 11158 HM

VENTAJAS

Protección contra el desgaste que asegura la máxima vida útil del equipo.

Buena estabilidad contra la oxidación.

Buena filtrabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Propiedades	Unidades	Método	Hydraulic AW		
			32	46	68
Densidad a 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	865	867	870
Viscosidad cinemática a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	32	45	68
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	105	105	105
Punto de inflamación Copa Abierta	°C	ASTM D92	190	210	215
Punto de escurrimiento	°C	ASTM D97	-27	-21	-21

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>