

Rubia SX 10W

Aceite de motor diésel

DATOS CLAVES



Lubricante monogrado adecuado para circuitos hidráulicos y cajas de cambios de camiones, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción o cantera.

NORMAS INTERNACIONALES

🔥 API CF / SF

APLICACIONES

Todos los circuitos hidráulicos y cajas de cambios para los que el fabricante requiere un lubricante monogrado del tipo "aceite de motor".

La viscosidad debe elegirse según la siguiente tabla :

HT = Alta Temperatura Ambiente ($> 40^{\circ}\text{C}$)

LV = Temperatura ambiente baja ($< -25^{\circ}\text{C}$)

RENDIMIENTO Y BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

La formulación Rubia SX 10W tiene buena estabilidad térmica que garantiza una lubricación eficaz en condiciones normales de trabajo, sin riesgo de depósitos o barniz en válvulas hidráulicas o piñones de engranajes.

Gracias a la excelente calidad de sus componentes, el Rubia SX 10W es una excelente opción económica sin comprometer el rendimiento técnico.

Su mayor reserva de alcalinidad (TBN), combinado con la muy buena calidad de sus aceites base, permite prever una extensión del intervalo de drenaje en cajas de cambios y circuitos hidráulicos, en comparación con otros lubricantes monogrado.

Su punto de vertido muy bajo permite arrancar la máquina inmediatamente, incluso mediante temperaturas muy bajas.

Su buena filtrabilidad permite una lubricación rápida de los órganos, desde el principio.

CARACTERÍSTICAS*

PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADO
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	36
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	6.1
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	116
Punto de Congelamiento	°C	ASTM D97	-42
Punto inflamación	°C	ASTM D92	210
Valor TBN	-	ASTM D2896	11

* Las características mencionadas anteriormente se obtienen con una tolerancia de producción común y no pueden considerarse especificaciones

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de usar el producto, se debe consultar el folleto de servicio del vehículo. Los drenajes deben realizarse según las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a una temperatura superior a 60°C. Debe almacenarse lejos del sol, del frío intenso y de las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje nunca debe exponerse a la interperie. De lo contrario, los tambores deben colocarse horizontalmente para evitar la contaminación del agua y preservar la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Según la información toxicológica disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud siempre que se utilice para su propósito previsto y conforme a las recomendaciones dadas en la Hoja de Datos de Seguridad (FDS).

Está disponible bajo demanda en tu concesionario local y en la página web

<https://ms-sds.totalenergies.com>.

Este producto no debe usarse para ningún propósito distinto al que está destinado. Para desechar el producto después de su uso, piensa en el medio ambiente y respeta las normativas locales.