

FLUIDMATIC SYN T668

Aceite de transmisión automática de vida útil extendida

DATOS CLAVES

NORMAS INTERNACIONALES :

- ALLISON TES-668™
- ALLISON TES-295® (retroaplicable¹)

¹TES 668 no está aprobado para transmisiones TC10.



TECNOLOGÍA

Life-boost technology

Tu tranquilidad es nuestra prioridad.

La tecnología Life-Boost maximizará la durabilidad de los componentes y piezas de transmisión de su vehículo.

Nuestros productos le ofrecerán los mejores servicios y su vehículo requerirá mucho menos mantenimiento, lo que reducirá el costo total de propiedad (TCP) y extenderá significativamente el intervalo entre los cambios de aceite. **Una solución que ofrece tranquilidad durante toda la vida útil de tu vehículo.**



APLICACIONES

FLUIDMATIC SYN T668 es un fluido de transmisión de alto rendimiento con un intervalo de drenaje extendido de hasta 240,000 kilómetros en condiciones severas o 480,000 kilómetros en condiciones normales, para condiciones específicas, consulte la recomendación de Allison sobre el cambio de fluido de transmisión / filtro.

Especialmente desarrollado para las transmisiones automáticas de ultra alto rendimiento de Allison, FLUIDMATIC SYN T668 está aprobado por Allison TES 668.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- **Propiedades de fricción:** ayuda a mantener una excelente calidad de cambio durante un período de tiempo muy largo, mejora la transmisión general y contribuye a la economía de combustible.
- **Viscosidad estable:** Incluso bajo tensiones de cizallamiento muy severas, para garantizar una lubricación adecuada a lo largo del tiempo. Además, garantiza una lubricación rápida y fiable a temperaturas extremadamente frías.
- **Resistencia de la película y propiedades antidesgaste:** Muy buena protección contra la corrosión por desgaste y larga vida útil de la transmisión.
- **Oxidación y estabilidad térmica:** Excepcional estabilidad a la oxidación y al calor, lo que resulta en una menor degradación, para una capacidad máxima de intervalo de drenaje y mejor protección para prolongar la vida útil y el rendimiento de su producto, incluso en algunas de las condiciones de conducción más difíciles.

CARACTERÍSTICAS*

PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADO
Viscosidad cinemática a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	33
Viscosidad cinemática a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	6.8
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	169
Punto de inflamabilidad	°C	ASTM D92	205
Punto de flujo	°C	ASTM D97	-51
Densidad a 15°C	Kg/m ³	DIN 51757 D	850

* Las características mencionadas anteriormente se obtienen con un umbral de tolerancia habitual en la producción y no pueden considerarse como especificaciones. .

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, se debe consultar el registro de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben llevarse a cabo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El producto no debe almacenarse a una temperatura superior a 60 °C.

Debe almacenarse lejos del sol, el frío intenso y las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje nunca debe exponerse al clima. De lo contrario, los tambores deben colocarse horizontalmente, para evitar la contaminación del agua y preservar la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

De acuerdo con la información toxicológica disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud siempre que se utilice para el propósito previsto y de acuerdo con las recomendaciones dadas en la Hoja de Datos de Seguridad (FDS).

Está disponible bajo petición en su distribuidor local y en el sitio web [de http://sdstotalms.total.com](http://sdstotalms.total.com).

Este producto no debe utilizarse para fines distintos de aquellos a los que está destinado. Para desechar el producto después de su uso, piense en el medio ambiente y cumpla con las regulaciones locales.

TotalEnergies Marketing Chile S.A.
Calle Uno N° 3010
Quilicura
Santiago – Chile.

FLUIDMATIC SYN T668

Esta hoja de datos última se actualizó por vez: 08/2022

Algunas variaciones son posibles en condiciones normales de uso, pero no deben afectar el rendimiento esperado del producto, independientemente del sitio. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Puedes consultar nuestros productos en nuestra web www.TotalEnergies.cl